



1/4" (6,3 mm) Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente - für die feine Mechanik.



1/4" - T-Griff mit Gleitstück

100 mm

NO 23 704



1/4" - Verlängerung

50 mm

NO 23 707

100 mm

NO 23 708

150 mm

NO 23 705



1/4" - Flexible Verlängerung

150 mm

NO 23 706



1/4" - Kardangelenk

NO 23 709



1/4" - Magnethalter für Sechskant-Bits

mit Innen- und Außensechskant. Ideal zum Arbeiten mit Elektroschrauber und Bohrmaschine.

NO 23 703



Bohrmaschinenadapter

für 1/4"-Steckschlüsseleinsätze

NO 23 700



1/4" - Schraubendrehergriff

mit Vierkant an Schaft und Griffstück

140 mm

NO 23 702





1
1/4" - Adapter für Sechskant-Bits
 (DIN 3126) Innenvierkant auf Innensechskant

NO 23 780

2
1/4" - Adapter
 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant

NO 23 782

3
1/4" - Adapter
 1/4"-Außenvierkant auf 1/4"-Außensechskant

NO 23 701



1/4" - Kombi-Adapter mit 1/4"-Vierkant und 1/4"-Bit-Aufnahme
 Zur Aufnahme von 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseinsätzen und 1/4"-Sechskant-Standard-Bits (6,3 mm). Lieferumfang: 1 Stück, ohne Einsätze.

NO 23 783



1/4" - Steckschlüsseinsatz
 Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 25 mm.

- 4 mm NO 23 710
- 4,5 mm NO 23 711
- 5 mm NO 23 712
- 5,5 mm NO 23 713
- 6 mm NO 23 714
- 6,5 mm NO 23 715
- 7 mm NO 23 716
- 8 mm NO 23 718
- 9 mm NO 23 720
- 10 mm NO 23 722
- 11 mm NO 23 724
- 12 mm NO 23 726
- 13 mm NO 23 728
- 14 mm NO 23 729



1/4" - Tiefbett-Steckschlüsseinsatz
 Für lang überstehende Gewindebolzen. Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 50 mm.

- 4 mm NO 23 767
- 5 mm NO 23 768
- 5,5 mm NO 23 769
- 6 mm NO 23 770
- 7 mm NO 23 772
- 8 mm NO 23 774
- 9 mm NO 23 776
- 10 mm NO 23 778
- 11 mm NO 23 777
- 12 mm NO 23 775
- 13 mm NO 23 779
- 14 mm NO 23 773



1/4" - Innensechskant-Einsatz, 33 mm
 Sechskant aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

- HX 2 mm NO 23 744
- HX 2,5 mm NO 23 746
- HX 3 mm NO 23 743
- HX 4 mm NO 23 745
- HX 5 mm NO 23 747
- HX 5,5 mm NO 23 748
- HX 6 mm NO 23 749
- HX 8 mm NO 23 751



1/4" - Außen-TX-Einsatz

Hergestellt aus CrV-Stahl. Gesamtlänge 25 mm.

E 4	NO 23 788
E 5	NO 23 790
E 6	NO 23 792
E 7	NO 23 793
E 8	NO 23 794
E 10	NO 23 796



1/4" - TTX-Einsatz, 33 mm (mit stirnseitiger Bohrung)

Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

TTX 5	NO 23 755
TTX 6	NO 23 752
TTX 8	NO 23 753
TTX 10	NO 23 754
TTX 15	NO 23 756
TTX 20	NO 23 758
TTX 25	NO 23 760
TTX 27	NO 23 761
TTX 30	NO 23 762
TTX 40	NO 23 764



1/4" - Schlitzschrauben-Einsatz, 33 mm

Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

FD 4 mm	NO 23 737
FD 5,5 mm	NO 23 739
FD 7 mm	NO 23 741
FD 8 mm	NO 23 742

1/4" - Kreuzschlitzschrauben-Einsatz, 33 mm

Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

PH 1	NO 23 730
PH 2	NO 23 731
PH 3	NO 23 732



1/4" - Pozidriv-Einsatz, 33 mm

Klinge aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän-Stahl. Sockel aus CrV-Stahl.

PZ 1	NO 23 733
PZ 2	NO 23 735