



Schutzisolierte FLEX-DOT-Schraubendreher nach VDE-Standard

SLIM-Type-Klinge



Standard-Klinge



"VDE-Schraubendreher" für sicheres Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V-Wechselspannung. Auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, Stück für Stück geprüfte Sicherheit. NEU: Ab FD 4 sind alle Schraubendreher mit extrem schlanken SLIM-type Klingen ausgestattet.



Schutzisolierte Schlitz-Schraubendreher



mm

2,5



mm

0,4



mm

75



mm

75

NO
22 300
22 304
22 306
22 308

4,0

5,5

6,5

0,8

1,0

1,2

100

125

150

100

100

110

Schutzisolierte PHILLIPS-Kreuzschlitz-Schraubendreher



NO	PH	mm	mm
22 330	0	60	75
22 332	1	80	100
22 334	2	100	110

Schutzisolierte Kombiprofil SL/PZ Plus-Schraubendreher



Das neue Profil passt exakt in Plus/Minus-Schrauben, die in der Elektroinstallation verwendet werden, z.B. bei Schaltschränken, Sicherungskästen, Schaltern, Klemmleisten etc.

NO	SL/PZ	
22 342	SL/PZ	1 x 80 mm
22 344	SL/PZ	2 x 100 mm

Spannungsprüfer nach VDE 0680



Anzeige der Phasenspannung 220 - 250 V, 50/60 Hz (bis 500 Hz). Aus hochfestem ABS, mit aufgerauter, griffiger Oberfläche. Stück für Stück getestet bei 2.000 V.



NO	mm	mm	mm	mm
22 390	3	0,5	60	75
22 392	3,5	0,5	80	100

VDE-Schraubendrehersatz, 6-teilig



NO 22 630



2,5
PH 1

4,0
PH 2

5,5

6,5