









**Für mehr Drehmoment einfach abwinkeln. Zum Arbeiten ohne Umsetzen. Für 1/4"-Standardbits.**

## Schraubersatz mit knickbarem Ratschen-Schraubendreher und Magnethalter, 54-teilig.



23 Bits 1/4" (6,3 mm) in Standardlänge (25 mm) und 16 Bits extralang (80 mm) für Sacklöcher. Adapter mit Außenvierkant und Außensechskant (male) sowie das Gegenstück mit Innenvierkant und Innensechskant (female). Spezialeinsatz zum zentrischen Spannen von Schraubhaken und ähnlichem. 10 Steckschlüsseinsätze 1/4" von 5,5 - 13 mm. Dazu Magnethalter zum Arbeiten mit Elektroschrauber oder Bohrmaschine. In stabilem Stahlkasten (pulverbeschichtet).

-  Schlitz 3 - 5,5 und 10 mm. Auch in langer Version.
-  PH 1 - 2 und 3. In langer Version PH 1 und 2.
-  PZ 1 - 2 und 3.
-  TX (mit stirnseitiger Bohrung) 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 und 40.
-  TX in langer Version 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 und 40.
-  HX 2,5 - 3 - 4 - 5 und 6 mm. In langer Version HX 3 - 4 - 5 und 6 mm.

NO 23 104



## ***Knickbarer Schraubendreher mit Ratschenfunktion, einzeln***

Verrastung des Griffes durch Knopfdruck in normaler und abgewinkelter Version. Umschaltung von Rechts- auf Linkslauf durch Drehen des Schaltringes. In Mittelstellung wird die Ratschenfunktion eliminiert. Autolock- System: Bits werden nach Einschieben automatisch mittels Feder und Magnet fixiert. Zum Entnehmen Auswerfer nach hinten schieben.

**NO 22 288**

**2 JAHRE  
GARANTIE**

Gewerblich  
voll nutzbar!

**DIN  
ISO**



Bits in Industriequalität,  
formgenau und  
verschleißfest. Aus Chrom-  
Molybdän-Silicium-Mangan-  
Vanadium legiertem  
Spezialstahl. Nach  
modernsten Verfahren  
gehärtet.