



Der Kleinste und Feinste weltweit!

Abrichthobel AH 80



Tragende Konstruktion aus Alu-Druckguss-Teilen mit CNC-bearbeiteten Passungen. Die Voraussetzung für vibrationsfreies, sauberes Hobeln von Weich- und Harthölzern.

Das Herz der Maschine: Kugelgelagerte Hobelwelle mit auswechselbaren Messern aus HSS. Angetrieben durch laufruhigen DC-Spezialmotor über Zahnriemen. Plangefräster Tisch. Rechte Tischhälfte mit Feinverstellung mittels Knebschraube. Verstellbarer Längsanschlag, beidseitig um 45° neigbar (mit Skala). Frässchutz, der beim Arbeiten nicht stört. Relais-Schalter mit Not-Aus-Funktion und Wiederanlaufschutz. Absaugstutzen und Schiebestock.

Technische Daten:

230 V. 200 W. 50/60 Hz. Tisch 400 x 80 mm. Hobelbreite 80 mm. Maximale Spanabnahme (Zustelltiefe) 0,8 mm. Messerdrehzahl 6.000/min. Gewicht 5,5 kg. Gebaut nach Schutzklasse 1.

NO 27 044




Besuchen Sie uns auf YouTube!

Ersatz-Wendehobelmesser für AH 80

Aus HSS-Stahl, 82 mm lang.

NO 27 046 2 Stück



Video AH 80



Der AH 80 ist mit einem Absaugkanal und -stutzen ausgerüstet. Für sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic.