



**Schneidet mit handelsüblichen Laubsägeblättern Alu, Platinen, Kunststoff und Holz. Mit Hubzahlregelung.**

## Dekupiersäge DS 230/E



- ❶ Höhenverstellbares Kopfteil (Patent EP 09783341) bietet wesentliche Vorteile:
- ❷ Standzeit der Sägeblätter wird nach zweimaliger Kürzung verdreifacht (Nutzung der Zähne auch im mittleren Bereich).
- ❸ In unterster Position kann mit einem um 60 mm verkürzten Blatt noch präziser gearbeitet werden.

**Das richtige Gerät für den feinen Job. Modellbau, Spielzeugherstellung und Feinmechanik. Mit elektronischer Hubzahlregelung.**

Schneidet Weichholz bis 40 mm, Hartholz bis 10 mm, Kunststoff (auch Platinen) bis ca. 4 mm und NE-Metalle bis 2 mm. Plangefräste Arbeitsplatte aus Alu-Druckguss (160 x 160 mm).

Sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss (Ausladung 300 mm). Blattführung mit integrierter Blaskvorrichtung. Höhenverstellbares Kopfteil (3 Positionen) bietet wesentliche Vorteile (siehe rechts).

Langlebiger, leiser und standfester AC-Motor. Geräuscharmer und verschleißfester Antrieb über Zahnriemen. Längsanschlag und Winkelanschlag mit Skaleneinteilung. Inkl. 5 Sägeblätter (3 grob verzahnt, 2 fein verzahnt).

**Technische Daten:**

230 V. 85 W. Elektronische Hubzahl von 150 - 2.500/min. Gewicht ca. 2 kg.


**NO 27 088**



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Video DS 230/E



Ein Absaugstutzen für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Automatik-Werkstattsauger WSA.

**Auch die beste Maschine arbeitet mit mittelmäßigen Sägeblättern nur zufriedenstellend! Gehen Sie auf Nummer sicher mit Qualität von PROXXON:**

## ***Profi-Dekupiersägeblätter mit Gegenverzahnung.***

Saubere Schnittkanten ohne Ausrisse an der Werkstückunterseite. Für Hart- und Weichholz.



Ohne Querstift. Grob verzahnt. 11 Zähne auf 25 mm

**NO 28 119**                      130 x 1,02 x 0,36 mm                      12 Stück

## ***Super-Cut-Feinschnitt-Sägeblätter ohne Querstift. 130 mm.***

Für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas.




Grob verzahnt                      (No. 9: 13 Z auf 25 mm)  
**NO 28 116**                      130 x 1,3 x 0,44 mm                      12 Stück

Normal verzahnt                      (No. 5: 17 Z auf 25 mm)  
**NO 28 117**                      130 x 1,02 x 0,36 mm                      12 Stück

Fein verzahnt                      (No. 3: 19 Z auf 25 mm)  
**NO 28 118**                      130 x 0,85 x 0,32 mm                      12 Stück

Für harte Werkstoffe wie Eisen, PERTINAX.



Normal verzahnt                      (No. 5: 35 Z auf 25 mm)  
**NO 28 112**                      130 x 0,85 x 0,4 mm                      12 Stück

Fein verzahnt                      (No. 3: 40 Z auf 25 mm)  
**NO 28 113**                      130 x 0,75 x 0,36 mm                      12 Stück

Sehr fein verzahnt                      (No. 1: 47 Z auf 25 mm)  
**NO 28 114**                      130 x 0,63 x 0,3 mm                      12 Stück