



Mit regelbarer Schleifgeschwindigkeit von 250 - 750 m/min.
Made in EU.



- ❶ 250-mm-Schleifteller. Mit Diamantwerkzeug bearbeitet. Doppelt kugellagert.
- ❷ Tisch (275 x 105 mm) mit durchgehender Nut für Winkelanschlag. Bis 45° kippbar.

Tellerschleifgerät TSG 250/E

Schleift Längskanten, Stirnkanten, Rundungen, Gehrungen und auf Umschlag präzise Planflächen im rechten Winkel.

Zum Bearbeiten von Weichholz, Hartholz, NE-Metall, Stahl, Kunststoff (auch Plexiglas und GFK), Kork und Gummi. Übersichtliche Tabelle zum Vorwählen der richtigen Schleifgeschwindigkeit.

Stabile Konstruktion:

Hauptgehäuse aus verripptem Alu-Druckguss (keine Stahlrohr- oder Blechkonstruktion). Plangedrehter Schleifteller, mit Silikonfilm versehen: Dieser bewirkt, dass aufgeklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos wieder abgezogen werden können. Zum Lieferumfang gehören auch zwei quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben. Mit Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers für staubfreies Arbeiten. Komplett mit Winkelanschlag und je 2 Schleifscheiben Korn 80 und 240.

Technische Daten:

230 Volt Antrieb über Zahnriemen (Untersetzung 7,3:1). Elektronisch regelbare Schleifgeschwindigkeit von ca. 250 - 750 m/min. Schleifteller Ø 250 mm, max. Schleifhöhe 135 mm. Tisch 275 x 105 mm (um 45° nach unten, 15° nach oben verstellbar). Größe (ohne Tisch) 330 x 280 x 230 mm. Gewicht 7 kg.

NO 28 060



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Mit Absaugstutzen und Adapter für staubfreies, sauberes Schleifen. Wir empfehlen unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic mit integrierter Schaltautomatik: Wird geschliffen, läuft der Sauger. Schaltet man ab, endet der Saugvorgang mit einer Nachlaufzeit von 5 Sekunden.

Zubehör für das Tellerschleifgerät TSG 250/E

Selbstklebende Edelkorund-Schleifscheiben für TSG 250/E

Industriequalität. Zum Schleifen von Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Faserplatten, NE-Metall, Stahl, Kunststoff, Kork, Gummi und Mineralien. Ø 250 mm. Inkl. Silikonfilm zum Aufbewahren gebrauchter Schleifscheiben.

NO 28 970	Korn 80	5 Stück
NO 28 972	Korn 150	5 Stück
NO 28 974	Korn 240	5 Stück

Selbstklebende Silizium-Karbid-Schleifscheiben für TSG 250/E

Zum Schleifen von NE-Metallen, Stahl, Glas, GFK, Kunststoff und Keramik. Ø 250 mm. Inkl. Silikonfilm zum Aufbewahren gebrauchter Schleifscheiben.

NO 28 976	Korn 320	5 Stück
------------------	----------	---------

Selbstklebender Silikonfilm für einfachen Schleifscheibenwechsel (Ø 250 mm)

Zum Nachrüsten älterer Tellerschleifgeräte TG 250/E (Produktion vor 2007 mit Serien-Nr. bis 14190). Wird auf den Schleifteller aufgeklebt. Bewirkt, dass darauf geklebte Schleifscheiben nach Gebrauch mühelos abgezogen werden können. Dazu 4 quadratische Silikonfilme zum Aufbewahren und Wiedereinsetzen gebrauchter Schleifscheiben.

NO 28 968	Satz
------------------	------