



Für perfekte Oberflächen, auch wenn es eng wird. Für den gewerblichen Einsatz. Made in EU.

Akku-Exzenterpolierer EP/A



Die um 11 mm exzentrische Bewegung der Polierscheibe ermöglicht hologrammfreies Polieren von lackierten und blanken Oberflächen ohne Hitzeentwicklung.

Durchzugskräftiger, balancierter DC-Spezialmotor mit stufenloser Drehzahlregelung. Laufruhiges Planetengetriebe im Alu-Druckgussgehäuse und fein ausgewuchtete Exzentermechanik für konstante Polierwirkung. Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponente im Griffbereich.

Sicher aufbewahrt im formschönen Koffer aus hochwertigem PP mit Erstausrüstung zum sofortigen Einsatz: Schaumstützteller Ø 50 mm mit Klett-Schnellbefestigung, Polierschwamm (mittel), Lammfell-Polierhaube, Polierfilzscheibe für Metalle und NE-Metalle (mittelhart), 12 Schleifscheiben K 2000, zweistufige SONAX-Polieremulsion zur Lackaufbereitung (2 x 25 ml) sowie Microfaser-Tuch und Schlüssel zum Werkzeugwechsel. Inkl. Li-Ionen-Akku Li/A2 (10,8 V) und Akku-Schnellladegerät LG/A2.

Technische Daten:

10,8 V. Drehzahlbereich 1.100 - 2.800/min. Exzenter 11 mm Hub. Länge 305 mm. Gewicht 950 g (inkl. Akku).

NO 29 835



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Komplett mit reichhaltiger Erstausrüstung
im Koffer für sofortigen Einsatz.

Akku-Exzenterpolierer EP/A



Wie oben beschrieben, mit Zubehör. Jedoch ohne Akku und Ladegerät. Verpackt im Karton.

NO 29 837

- Echter Problemlöser im Automobilbereich.
- Hochwertiger 10,8 V Li-Ionen-Akku mit 2,5 Ah für höchste Leistungsfähigkeit.
- Mit einer Akku-Ladung kann man auch bei kraftvollem Einsatz mindestens 30 Minuten arbeiten.



Praktisch:

Die flache Endkappe des Akkus ermöglicht senkrecht aufstellen des Geräts.

Zubehör für den Exzenterpolierer EP/A

Schaumstützteller

Mit vollflächiger Hartschaum-Klettaufnahme. Für die Aufnahme von Polierschwamm, Lammfell-Polierhaube, Filzscheibe, Schleifscheiben und Schleifvlies.

NO 29 074 Ø 30 mm

NO 29 098 Ø 50 mm



Polieren

Profi-Polierschwämme (Ø 50 mm)

Zum Aufbringen der Polieremulsion auf Lack und Metallflächen und anschließendem Polieren. Ø 50 x 25 mm.

NO 29 092	2 Stück weich (schwarz)
NO 29 094	2 Stück mittel (gelb)
NO 29 096	2 Stück hart (weiß)



Polierfilzscheibe, mittelhart

Zum Polieren von Metallen (z.B. Edelstahl, Messing und Kupfer). Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 666	2 Stück
------------------	---------



Lammfell-Polierhaube

Aus hochwertigem, dichtem Lammfell zum Polieren von kratzfesten Lacken. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 664	2 Stück
------------------	---------



Schleifen

Superfeine Schleifscheiben


Aus Silicium-Karbid. Zum Vorschleifen und Endbehandeln von Füllern und Lacken, zum Entfernen von Lacknasen und Einschlüssen. Mit Klett-Schnellbefestigung. Ø 50 mm.

NO 28 667	12 Stück	K 400
NO 28 668	12 Stück	K 1000
NO 28 670	12 Stück	K 2000



Flexible Schleifpads

Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Passt sich durch Schaumkörper unebenen Flächen genau an. Silicium-Karbid mit hervorragender Standzeit dank Unterlage mit Netzstruktur (verhindert Zusetzen durch Staub). Ideal für Smart-Repair (Automotive), Feinschleifen vor dem Lackieren, Nachbearbeitung von 3D-Druckteilen. Ø 50 mm.



NO 28 672	6 Stück	K 1000
NO 28 674	6 Stück	K 2000



Schleifvlies

Mit rückseitigem Kletthaftbelag. Zum Reinigen, Mattieren und Schleifen von Stahl, Edelstahl und NE-Metall. Auch zum Entfernen von Anlaufarben geeignet. Ø 50 mm.

NO 28 554	5 Stück	mittel
NO 28 555	5 Stück	fein



Das MICROMOT Li-Ionen-Akkusystem: Starke Problemlöser für Handwerk und Industrie.

Ein Akku und ein Schnellladegerät für jetzt schon 11 professionelle Geräte:



11 Geräte - ein System!

Akku-Schnellladegerät LG/A2

Lädt den PROXXON Li-Ionen-Akku Li/A2 in einer Stunde. Integrierte Temperaturüberwachung. LED-Anzeige: Gelb = lädt, Grün = fertig.

Technische Daten:

Eingang 100 - 240 V. 50/60 Hz. Ausgang 12,6 V, 2 A. Gewicht 340 g.

NO 29 880



Li-Ionen-Akku Li/A2

Die ausdauernde Kraftquelle für mittlerweile 11 verschiedene MICROMOT-Akku-Geräte. Mit integrierter Temperaturüberwachung.

Technische Daten:

10,8 V. 2,5 Ah. Länge 85 mm. Gewicht 180 g.

NO 29 896

