



Tournevis dynamométrique complètes le succès de notre ligne d'outils de précision MicroClick.



- ❶ Avec carré 1/4" (6,3 mm) pour les douilles et adaptateur enfichable avec la douille à ressort pour des embouts standard 1/4" (6,3 mm).
- ❷ Micro-échelle supplémentaire pour le réglage fin. 1 tour = 1 Nm. Echelle avec graduation 0,10 Nm.



Tournevis dynamométrique MicroClick MC 5. Pour 1 - 5 Nm.

Libération automatique rapide lors du serrage des vis: Signal de clic clairement audible et tactile lorsque le couple pré-réglé est atteint. Réglage de couple en tournant la bague moletée sur l'extrémité du manche. La valeur présélectionnée est fixée par l'insertion de la bague. Échelle vitré est très bien lisible. Micro-échelle supplémentaire pour le réglage fin. 1 tour = 1 Nm. Echelle avec graduation 0,10 Nm. Avec carré 1/4" (6,3 mm) pour les douilles et adaptateur enfichable avec la douille à ressort pour des embouts standard 1/4" (6,3 mm). Précision + / - 6%. Longueur totale 165 mm.

[Cliquez ici pour plus d'informations](#)

NO 23 347



Le MC 5 est un outil de précision. Un coffret pratique en plastique pour le rangement sûr est inclus.

**GARANTIE
2 ANS**

Pour tout
usage professionnel!

**DIN
ISO**