



Tournevis dynamométrique complètes le succès de notre ligne d'outils de précision MicroClick.



- ❶ Adaptateur avec douille à ressort pour embouts standards 1/4" inclus.
- ❷ Avec devant une réception de 1/4" pour le placement d'une poignée en T avec coulisseau (fourni).



Tournevis dynamométrique MicroClick MC 10. Pour 2 - 10 Nm.

Libération automatique rapide lors du serrage des vis: Signal de clic clairement audible et tactile lorsque le couple pré-réglé est atteint. Réglage de couple en tournant la bague moletée sur l'extrémité du manche. La valeur présélectionnée est fixée par l'insertion de la bague. Échelle vitré est très bien lisible. Micro-échelle supplémentaire pour le réglage fin. 1 tour = 2 Nm. Anneau d'échelle avec graduation 0,2 Nm. Avec devant une réception de 1/4" pour le placement d'une poignée en T avec coulisseau (fourni). Précision + / - 6%. Longueur totale 165 mm.

[Cliquez ici pour plus d'informations](#)

NO 23 348



Le MC 10 est un outil de précision. Un coffret pratique en plastique pour le rangement sûr est inclus.

Remarque:

Une poignée de tournevis ergonomique permet un couple de 6 – 8 Nm "sans aide manuelle". Par conséquent, la MC 10 a une réception frontale de 1/4" pour l'utilisation d'un levier (poignée en T, cliquet).

