PROXXON

PROXXON MICROMOT System

***Avec disque de ponçage de 250 mm et régime réglable de 250 à 750 m/min. Fabriqué dans l'UE.***

❶ Plateau de ponçage 250 mm, rectifié au diamant. Double roulement à billes.
❷ Table (275 x 105 mm) avec rainure continue pour butée angulaire. Inclinable jusqu'à 45°.

# *Ponceuse à disque TSG 250/E*

**Pour le ponçage de chants longitudinaux, de chants de bout, d'arrondis, de coupes à onglet et de surfaces planes à angle droit.**

Pour le travail sur bois doux, bois dur, métal nonferreux, acier, plastique (aussi plexiglas et fibre de verre), liège et caoutchouc. Un tableau clair permet de sélectionner la vitesse appropriée.

**Construction stable:**
Boîtier principal en fonte d'aluminium nervurée (pas de structure en tubes ou en tôles embouties). Plateau de ponçage plan avec film silicone permet d'enlever les disques de ponçage autocollants sans efforts après l'utilisation. Deux films silicone supplémentaires permettent le stockage et une possible reutilisation des disques utilisés. Pourvue de supports

pour raccordement d'un aspirateur pour un travail sans poussière. Livrée avec une butée angulaire et 2 disques de ponçage grains 80 et 240.

**Données techniques:** 230 V. Transmission par courroie crantée (démultiplication 7,3:1). Vitesse de ponçage réglable électroniquement d'env. 250 à 750 tr/mn. Plateau de ponçage ø 250 mm, hauteur de ponçage maximale 135 mm. Table 275 x 105 mm (inclinable à 45° vers le bas et 15° vers le haut). Dim. sans table 330 x 280 x 230 mm. Poids 7 kg.

**NO 28 060**

Un embout d'aspiration permet un travail propre. Nous recommandons l'utilisation de notre Aspirateur d'atelier compact CW-matic.

## *Accessoires pour la TSG 250/E*

**Disques abrasifs en corindon auto-adhésifs pour TSG 250/E**
Qualité industrielle. Pour le ponçage de bois doux et dur, de panneaux de particules, de platines en fibre de verre, de métal non ferreux, d'acier, de plastique, de liège, de caoutchouc, et de minéraux. Ø 250 mm. Livré avec film silicone pour conserver les disques utilisés.

| | | |
|---|---|---|
| **NO 28 970** | Grain 80 | 5 pièces |
| **NO 28 972** | Grain 150 | 5 pièces |
| **NO 28 974** | Grain 240 | 5 pièces |

**Disques abrasifs de carbure de silicium auto-adhésifs pour TSG 250/E**
Pour le ponçage de métaux non-ferreux, d'acier, de verre, de fibre de verre, de plastique et de céramique. Ø 250 mm. Livré avec film silicone pour conserver les disques utilisés.

| | | |
|---|---|---|
| **NO 28 976** | Grain 320 | 5 pièces |